

TRUNK mode

Ci sono cinque modi per configurare un trunk:

- **auto:** una porta diverrà trunking mode se all'altro capo del link la porta a cui dello switch a cui è connessa è settata in modo on oppure desiderable (questo è il modo presente di default)
- **desiderable:** una porta diverrà trunking mode se all'altro capo del link la porta dello switch a cui è connessa è settata in modo on oppure desiderable oppure auto
- **on:** configurazione che permette di abilitare una porta in trunking mode in modo permanente.
- **non-negotiate:** configurazione che permette di abilitare una porta in trunking mode in modo permanente senza l'utilizzo o trasmissione del Dynamic Trunking Protocol
- **frame-off:** setta la porta in non-trunking mode in modo permanente.

Combinazioni di configurazione:

mode	OFF	ON	AUTO	DESIDERABLE	NO-NEGOTIATE
OFF	NO TRUNK	NO TRUNK	NO TRUNK	NO TRUNK	NO TRUNK
ON	NO TRUNK	TRUNK	TRUNK	TRUNK	TRUNK
AUTO	NO TRUNK	TRUNK	NO TRUNK	TRUNK	NO TRUNK
DESIDERABLE	NO TRUNK	TRUNK	TRUNK	TRUNK	TRUNK
NO-NEGOTIATE	NO TRUNK	TRUNK	NO TRUNK	TRUNK	TRUNK